



**Rointe**<sup>®</sup>  
Vos Experts en Climatisation Efficace



SOLUTIONS DE  
**CLIMATISATION**

**2025**

AIR CONDITIONNÉ ET TRAITEMENT DE L'AIR



# FIORE 3000

## CLIMATISEUR MOBILE 3.000 FRIGORIES



### FACILE À TRANSPORTER

Le produit est équipé de roues pour faciliter son déplacement.



### AFFICHAGE LED TACTILE

Élégant écran LED couleur à haute luminosité sur la partie supérieure de la face avant du produit.



### INSTALLATION FACILE

Installation et entretien faciles et fonctionnement plug & play.



### DÉSHUMIDIFICATEUR

Fonction spéciale qui équilibre l'humidité ambiante de l'air sans modifier la température de la pièce.



### REDÉMARRAGE AUTOMATIQUE

En cas de coupure de courant, l'appareil revient au dernier mode sélectionné par l'utilisateur.



### KIT FENÊTRE

Le produit comprend un kit de fenêtre pour évacuer l'air chaud vers l'extérieur.



### MINUTERIE

Fonction qui permet de programmer l'heure à laquelle l'appareil s'allume et/ou s'éteint.



### TÉLÉCOMMANDE

Les appareils sont équipés d'une télécommande pour le contrôle à distance.



### FILTRE INCLUS

L'appareil est équipé d'un filtre conçu pour éliminer les particules de poussière contenues dans l'air.



Efficacité maximale



Gaz écologique R290



Système ULTRA SILENT



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Modèle		PFN120	
Capacité de déshumidification (30°, 80%HR)	Litres	28,8	
	Frigories	3000	
Capacité / Puissance	kW	3,5	
	BTU	12000	
EER	W/W	2,61	
Classification énergétique		A	
Alimentation		220-240 V, 50Hz	
Ampères	A	5,8	
Consommation électrique	W	1.330	
Débit d'air	m3/h	390	
Puissance sonore	Basse vitesse	dB(A)	
	Haute vitesse	dB(A)	
Unité	Dimensions (A x B x C)	mm	432 x 350 x 700
	Poids net	Kg	28
Longueur / diamètre du tuyau d'évacuation	mm	1.500 / 150	
Surface recommandée	m²	20 - 30	
Températures sélectionnables	°C	16 - 31	
Réfrigérant	Type	R290	
	Charge	gr	200
Températures de fonctionnement	°C	5 - 35	
EAN13		8435556162100	

## SCHÉMA

Mesures indiquées dans le tableau ci-dessus



LES CLIMATISEURS PORTABLES ROINTE INTÈGRENT LE NOUVEAU SYSTÈME ULTRASILENT, QUI **RÉDUIT LA PUISSANCE SONORE DE L'APPAREIL À 51 DB, UN NIVEAU SONORE ÉQUIVALENT À CELUI D'UNE RUE PEU FRÉQUENTÉE.**



**Rointe**

**01 73 05 70 01**

**rointe@rointe.fr**

**www.rointe.fr**

Ce catalogue est du matériel de marketing et ne représente pas une offre commerciale. Pour des références spécifiques, veuillez vous adresser à votre grossiste. Il est possible que votre produit ait d'autres caractéristiques que celles indiquées dans ce catalogue, en raison de l'amélioration continue des produits Rointe. Copyright © Rointe France 2025. Tous droits réservés.

**Rointe France (Adresse fiscale)**

Tour CB21 16, Place d'Iris  
92400 La Défense  
T. 01 73 05 70 01

**Rointe España & Portugal**

P.I. Vicente Antolinos - C/ E, parcela 43  
30140 Murcia  
T. 900 103 061

**Rointe United Kingdom**

Unit A3, Hampton Business Park, Club Way,  
Hampton, Peterborough PE7 8JA  
T. 0203 321 5928

**Rointe Ireland**

20 Harcourt Street,  
Dublin 2, D02 PF99  
T. 01 553 0523

**Rointe Nederland**

3197 LG Botlek  
RT  
T. 010 742 00 46

